



## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8



23148 9018 W-W

DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 23148 9018 B-B

**CZARNY-ZŁOTO KOLOROWANE** 23148 9018 B-GC

**BIAŁY-BIAŁY** 23148 9018 W-W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                            |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Montowane na powierzchni                        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                  |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                   |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy                     |
| <b>INFORMACJA</b>          | LENS SP-14°<br>INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Informacje elektryczne

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>         | 220-240V / 50-60Hz               |
| <b>KLASA</b>               | I                                |
| <b>W ZESTAWIE ZASILACZ</b> | YES                              |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>     | ściemniany poprzez odcięcie fazy |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b>  | E                                |
| <b>CERTYFIKATY</b>         | CB, ENEC, RCM                    |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM2                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 14°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 532lm // 6,9W // 77lm/W                              |

### Akcesoria

HALOSCAN HONEYCOMB  
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS  
HALOSCAN KAP MP

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23148\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)




# DELTALIGHT

## HALOSCAN ON 1 MP SOFT 93014 DIM8

23148 9018 W-W

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Urządzenia do regulacji światła

|                                                                                  |                     |                             |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|
|  | <b>23110 0040</b>   | HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0050 B</b> | HALOSCAN HONEYCOMB B        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>23110 0060 B</b> | HALOSCAN KAP MP B           | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>23110 0060 W</b> | HALOSCAN KAP MP W           | <input type="checkbox"/> |

Notes: