



ENTERO SQ-S IP TW 96520



28508 9020 B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 28508 9020 B

VOLLWEISS 28508 9020 FW

GOLDFARBEN 28508 9020 GC



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	quadratisch - 76 x 76
EINBAUTIEFE (MM)	115
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	12,5 or 25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP44/20
GEWICHT (KG)	0.25
VERSTELLBARKEIT	0° to 20° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1087lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1087lm // 9W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	704lm // 10,4W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [28508_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte	# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

	21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5	2 ☐
Dimmtyp: DALI		
Ausschnittmaß (mm): 85		

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	--	--------------------------

	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
--	--	--------------------------

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S IP TW 96520

28508 9020 B



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



Notes: