
DELTALIGHT




# SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 27185 9045 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 27185 9045 B
**GOUD KLEUR** 27185 9045 GC
**WIT** 27185 9045 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, LCA |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| **SMDC** | SDCM2 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 30° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1038lm // 10,2W // 109lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 662lm // 11,7W // 56lm/W |

**Benodigdheden**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

DELTALIGHT


# SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 W


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27185 _XXX5_HAND.pdf** , **27185_XXX5_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


### Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42





**19810 0030** SPREAD LENS 42




**19810 0040** SOFTENING LENS 42





**19810 0050** GLASS SBL 42




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Maak je product af







**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

## SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5



27185 9045 W

| | | |
|---|---|---|
| **19810 0100 FBR** | SPY 52 TUBE FBR | ☐ |
| **19810 0100 FG** | SPY 52 TUBE FG | ☐ |
| **19810 0100 GC** | SPY 52 TUBE GC | ☐ |
| **19810 0100 W** | SPY 52 TUBE W | ☐ |

### Vervangbare reflector / lens

| | | |
|---|---|---|
|  **19810 0180** | SPY 52 REFLECTOR 20° | ☐ |
|  **19810 0190** | SPY 52 REFLECTOR 45° | ☐ |
|  **19810 0240** | SPY 52 REFLECTOR 30° | ☐ |

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SOLISCAPE profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m | ● ○ |
|  **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m | ● ○ |

Notes:

## SOLI - 52 SOFT 93030 DIM5

27185 9045 W