



## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23438 9035 B

**ALU GEBORSTELD** 23438 9035 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23438 9035 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23438 9035 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23438 9035 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 23438 9035 BROB



**FLEMISH BRONZE** 23438 9035 FBR

**FLEMISH GOLD** 23438 9035 FG

**GOUD KLEUR** 23438 9035 GC

**PIANO ZWART** 23438 9035 PB

**WIT** 23438 9035 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 360° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC  |

### Elektrische info

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC |
| <b>KLASSE</b>         | III    |
| <b>DIM TYPE</b>       | DALI   |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F      |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 505lm // 6,9W // 73lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23438\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

## M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23438 9035 PB

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

M26L - SPY 391 SOFT 93040 DIM5





23438 9035 PB



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL



COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)                                                                          | Beschikbare kleuren                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>23358 0000 SLM26L - PROFILE</p>      |    |
|  <p>23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m</p>   |    |
|  <p>23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m</p> |  |
|  <p>23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m</p> |  |

Notes: