



LUNELLE 52 M26L 92730 DIM5

32823 9225 BRA-B

BESCHIKBAAR IN

ALU GEBORSTELD-ZWART 32823 9225 BRA-B**ALU GEBORSTELD-WIT** 32823 9225 BRA-W**GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART** 32823 9225 BRAT-B**GEBORSTELD ANTRACIET-WIT** 32823 9225 BRAT-W**GEBORSTELD BRUIN BRONS ZWART** 32823 9225 BRBB-B**GEBORSTELD BRUIN BRONS WIT** 32823 9225 BRBB-W**GEBORSTELD KOPER-ZWART** 32823 9225 BRCU-B**GEBORSTELD KOPER-WIT** 32823 9225 BRCU-W**GEBORSTELD GOUD-ZWART** 32823 9225 BRG-B**GEBORSTELD GOUD-WIT** 32823 9225 BRG-W**GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART** 32823 9225 BROB-B**GEBORSTELD OUD BRONS-WIT** 32823 9225 BROB-W[Bekijk op website](#)**Algemene info**

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	G

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	485lm // 5,6W // 86lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	388lm // 6,4W // 60lm/W

Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessoires

VISOR 52

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [32823_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Licht veranderende onderdelen

14



32810 0010 DC

VISOR 52 DC

☐

Notes: