

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR

DOSTĘPNE W

CZARNY 24180 9030 B

ALU SZCZOTKOWANY 24180 9030 BRA

SZCZOTKOWANY ANTRACYT 24180 9030 BRAT

SZCZOTKOWANA MIEDZI 24180 9030 BRCU

SZCZOTKOWANE ZŁOTO 24180 9030 BRG

STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 24180 9030 BROB


FLEMISH BRONZE 24180 9030 FBR

FLEMISH GOLD 24180 9030 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 24180 9030 GC

CZARNY PIANO 24180 9030 PB

BIAŁY 24180 9030 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------------------|--|
| LOKALIZACJA | wewnętrzne |
| MONTAŻ | Sufit Wbudowane |
| KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA | okrągłe - Ø KIT |
| GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM) | 80 |
| STOPIEŃ OCHRONY | IP20 |
| WAGA (KG) | 0.3 |
| MOŻLIWOŚĆ REGULACJI | 0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy |
| INFORMACJA | REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

Informacje elektryczne

| | |
|---------------------------|---|
| KLASA | III |
| TYP ŚCIEMNIACZA | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| KLASA ENERGETYCZNA | F |
| CERTYFIKATY | CB, ENEC |

Informacje o źródle światła

| | |
|---|--|
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| TM-30 VALUES | rf: 90 / Rg: 99 |
| SDCM | SDCM2 |
| GRUPA RYZYKA | RG1 |
| LM80 | L90B10 > 50000 |
| BEAMANGLE | 40° |
| TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA) | 623lm // 6W // 105lm/W |
| TECHNOLOGIA LED (OPRAWA) | 505lm // 6,9W // 73lm/W |

Wymagania

SPY 39 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)



DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24180_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|----------|
|  System ceiling |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Plasterboard |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stucanet |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  Stretched ceiling |  15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC | Required |
| |  15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC | Required |
|  Ventilation in plasterboard |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| |  29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103 | Required |
| |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
|  Ventilation in concrete + plaster |  29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103 | Required |
| |  29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103 | Required |
| |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27



SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2


Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 105

Zestaw montażowy sufit napinany




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

Zestaw montażowy - side air + light



29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103


Wymiar wycięcia (mm): 168

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR


Zestaw montażowy - top air + light



29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 135


Zestaw montażowy - side air only



29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168

Zestaw montażowy - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135


Zestaw montażowy - no air



29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 168

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 FBR

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

Notes: