


MINIGRID ON 350 92733 DIM8

Артикул 100046 9228 B-B

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 100046 9228 B-B
Черный-Белый 100046 9228 B-W
Белый-Черный 100046 9228 W-B
Белый-Белый 100046 9228 W-W



Глобус Веб страница продукта




Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок накладной
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	2.6
Регулируемость	0° to 20° swiveling, 350° rotatable
Информация	3 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по отсечке фазы
Класс потребления энергии	E
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
ТМ-30 значения	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	33°
Характеристики источника	3123lm // 25,8W // 121lm/W
Характеристики светильника	2543lm // 29,7W // 86lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 100046_XXX8_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40

Notes: