DELTALIGHT

KIX II PIN 93011

REFERENZEN 13537 9310 PGR

ERHÄLTLICH IN
ALU GRAU 13537 9310 A
ANTHRAZIT 13537 9310 N
TANNENGRÜN 13537 9310 PGR





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK03
GEWICHT (KG)	1.2
VERSTELLBARKEIT	180° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm² 2m INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	100-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	C

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	787lm // 5,8W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	698lm // 6,7W // 105lm/W

Optionen

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Zubehör

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

DELTALIGHT

KIX II PIN 93011

13537 9310 PGR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **13537_XXX0_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Wasserdichte Verbindungsteile



216 12 00 CBOX

Ausschnittmaß (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT

216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P

Licht veredelndes Zubehör



232 10 00 N KAP KIX N



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

Notes: