





SOLI - LINE 60 UP 930 Q-DIM

27164 930Q W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 27164 930Q B

БЕЛЫЙ 27164 930Q W



Веб страница продукта





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Qbus dim
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED flex 11,7W / CRI>90 (R9: 65) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1500lm // 11,7W // 128lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	995lm // 13,5W // 74lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	



Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27164_XXXQ_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	7 ☐
Тип диммирования: не диммированный	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17 ☐
Тип диммирования: не диммированный	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7 ☐
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14 ☐
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 60 UP 930 Q-DIM

27164 930Q W