



SPY 39 ON 1 93020 DIM8

PRODUCTREFERENTIE 24129 9328 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 24129 9328 B-B

ALU GEBORSTELD-ZWART 24129 9328 BRA-B

GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 24129 9328 BRAT-B



GEBORSTELD KOPER-ZWART 24129 9328 BRCU-B

GEBORSTELD GOUD-ZWART 24129 9328 BRG-B

GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 24129 9328 BROB-B

VOLLEDIG WIT 24129 9328 FW

WIT-WIT 24129 9328 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	net-dimbaar (fase afsnijding)
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 9,9W // 90lm/W


Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24129_XXX8_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: