



## SOLI - 52 92745 DIM5

27115 9235 GC

DISPONIBLE EN  
**NOIR** 27115 9235 B  
**COULEUR OR** 27115 9235 GC  
**BLANC** 27115 9235 W



 [Voir sur le site Web](#)



### Informations générales

<b>EMPLACEMENT</b>	interieur
<b>INSTALLATION</b>	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
<b>INDICE DE PROTECTION</b>	IP20
<b>POIDS (KG)</b>	0.4
<b>ORIENTATION</b>	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
<b>INFORMATIONS</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

### Informations électriques

<b>ÉLECTRIQUE</b>	48V-DC
<b>CLASSE</b>	III
<b>TYPE DIM</b>	DALI
<b>CLASSE D'ÉNERGIE</b>	E
<b>CERTIFICATS</b>	CB, ENEC, LCA

### Info Source lumineuse

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>	LED array 10,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1224lm
<b>VALEURS TM-30</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GROUPE DE RISQUE</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b>	1224lm // 10,3W // 119lm/W
<b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>	783lm // 11,8W // 66lm/W

### Références obligatoires

SPY 52 TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

HONEYCOMB 42  
 SPREAD LENS 42  
 LINEAR SPREAD LENS 42  
 SOFTENING LENS 42  
 GLASS SBL 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 DIM5

27115 9235 GC

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [27115\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### les alimentations led

#### # de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Type de gradation: non dimmable



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Type de gradation: non dimmable




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16


Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 40

#### modifier les dispositifs de lumière



**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 DIM5

27115 9235 GC




**19810 0030** SPREAD LENS 42



**19810 0040** SOFTENING LENS 42



**19810 0050** GLASS SBL 42



**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

### Terminez votre produit



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

# DELTALIGHT

## SOLI - 52 92745 DIM5

27115 9235 GC



**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°




### COMPOSABLES COMPATIBLES

#### SOLISCAPE profile

#### Couleurs disponibles



**27111 0020** SOLI - PROFILE 2m



**27111 0030** SOLI - PROFILE 3m



Notes: