DELTALIGHT

# M26L - SPY 66 92718 DIM5

**PRODUCTREFERENTIE** 23279 9215 W

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23279 9215 B
**WIT** 23279 9215 W







Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.6 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | DALI |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2688lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SMDC** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 18° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 2688lm // 25W // 108lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1920lm // 28,8W // 67lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Accessoires**

HONEYCOMB 57

DELTALIGHT

# M26L - SPY 66 92718 DIM5

23279 9215 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23279_XXX5_HAND.pdf**

## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 3

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 8

**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 3

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

### Licht veranderende onderdelen




**24611 0150 B** HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

# M26L - SPY 66 92718 DIM5

23279 9215 W

## Maak je product af




**24611 0100 B** SPY 66 TUBE B ☐

**24611 0100 FBR** SPY 66 TUBE FBR ☐

**24611 0100 FG** SPY 66 TUBE FG ☐

**24611 0100 GC** SPY 66 TUBE GC ☐

**24611 0100 W** SPY 66 TUBE W ☐

## Vervangbare reflector / lens

**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18° ☐

**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30° ☐

**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45° ☐

# COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

## SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

## Beschikbare kleuren




**23358 0000** SLM26L - PROFILE

DELTALIGHT

## M26L - SPY 66 92718 DIM5

23279 9215 W




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

**SHIFTLINE M35R profile** **Beschikbare kleuren**




**23375 0000** SLM35R - PROFILE




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: