
DELTALIGHT




D-LINER 30 SBL LOC2 1390 930 DIM5

REFERENCIA 32075 9305 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32075 9305 B
BLANCO 32075 9305 W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 780mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 30W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3600lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3600lm // 30W // 122lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2286lm // 34W // 66lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **32075_XXX5_HAND.pdf**

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 1390 930 DIM5

32075 9305 B

Notes: