



## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 B-B

ERHÄLTICH IN



**SCHWARZ-SCHWARZ** 29011 9320 B-B

**FLEMISH BRONZE-SCHWARZ** 29011 9320 FBR-B

**FLEMISH GOLD-SCHWARZ** 29011 9320 FG-B

**GOLDFARBEN-SCHWARZ** 29011 9320 GC-B

**WEISS-WEISS** 29011 9320 W-W



Auf der Website anzeigen







| Allgemeine Information                    |                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANWENDUNGSBEREICH</b>                  | innenbereich                                                                   |
| <b>INSTALLATION</b>                       | Decke Halbeinbau                                                               |
| <b>FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)</b> | rund - 43                                                                      |
| <b>EINBAUTIEFE (MM)</b>                   | 40                                                                             |
| <b>SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN</b>            | IP20                                                                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                       | 0.3                                                                            |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                    | 0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar                                             |
| <b>INFORMATION</b>                        | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC<br>SPY 27 L TUBE B included |
| Elektrische Informationen                 |                                                                                |
| <b>KLASSE</b>                             | III                                                                            |
| <b>ART DER DIMMUNG</b>                    | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung                              |
| <b>ENERGIEKLASSE</b>                      | E                                                                              |
| <b>ZERTIFIKATE</b>                        | CB, ENEC                                                                       |
| Lichtquelle Info                          |                                                                                |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                   | LED                                                                            |
| <b>LICHTQUELLE</b>                        | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm                               |
| <b>TM-30</b>                              | rf: 90 / Rg: 99                                                                |
| <b>SDCM</b>                               | SDCM1                                                                          |
| <b>RISIKOGRUPPE</b>                       | RG1                                                                            |
| <b>LM80</b>                               | L90B10 > 50000                                                                 |
| <b>BEAMANGLE</b>                          | 30°                                                                            |
| <b>LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)</b>         | 787lm // 5,8W // 135lm/W                                                       |
| <b>LED -TECHNIK (LEUCHTE)</b>             | 288lm // 6,7W // 43lm/W                                                        |
| Erforderliches Zubehör                    |                                                                                |
| LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM             |                                                                                |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29011\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### DECKENKOMPATIBILITÄT










| Ceiling Type                                                                                       | Mounting Kit |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling    | -            |
|  Plasterboard      | -            |
|  Wood              | -            |
|  Concrete          | -            |
|  Hollow-core slab  | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | # Leuchten                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <p> # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</p> |                            |
|  <p><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</p> <p>Dimmtyp: 1-10V</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                        | 2 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</p> <p>Dimmtyp: DALI</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                                         | 2 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</p> <p>Dimmtyp: nicht dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 30</p>                                                                                                 | 2 <input type="checkbox"/> |
|  <p><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</p> <p>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</p> <p>Ausschnittmaß (mm): 45</p>                                                                                        | 2 <input type="checkbox"/> |










OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 B-B

|                                                                                    |                                                                       |         |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> Phasenabschnitt oder Taster                                        |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 56                                                      |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                               |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 82                                                      |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster                                                     |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                                      |                                                                       |         |                          |
|    | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                               |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 72                                                      |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6) | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V, DALI / Taster                                               |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 84                                                      |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 124</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 3(2)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> 1-10V / Taster                                                     |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                                      |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 125</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> DALI                                                               |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 55                                                      |                                                                       |         |                          |
|  | <b>300 90 135</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                                      |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 90                                                      |                                                                       |         |                          |
|  | <b>21012 0010</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimmtyp:</b> nicht dimmbar                                                      |                                                                       |         |                          |
| <b>Ausschnittmaß (mm):</b> 50                                                      |                                                                       |         |                          |

## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 B-B

|                                                                                    |                                                                                                                                    |          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br><br>Dimmtyp: 1-10V<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                         | 3        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54                          | 3        | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 84         | 4(4)     | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br><br>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 54 | 3        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 50 | 2->2   0 | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 48 | 2        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0308</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8<br><br>Dimmtyp: Phasenabschnitt<br><br>Ausschnittmaß (mm): 40             | 1        | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Dimmtyp: nicht dimmbar<br><br>Ausschnittmaß (mm): 60              | 2(2)     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Dimmtyp: DALI<br><br>Ausschnittmaß (mm): 30         | 2        | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## OCTAV 27 CLIP 93030

29011 9320 B-B

Notes: