



ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 N



DISPONIBILE IN

NERO 28471 9010 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 28471 9010 FBRX

COMPLETAMENTE BIANCO 28471 9010 FW

ANTRACITE 28471 9010 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 92
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.16
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK06
PESO (KG)	0.46
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	979lm // 9W // 109lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	595lm // 10,4W // 57lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

Opzioni

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

Accessori

ENTERO M HONEYCOMB
ENTERO M LINEAR SPREAD LENS
ENTERO M SPREAD LENS
ENTERO M SOFTENING LENS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [28471_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 Required
 Stretched ceiling	-


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 N



21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 85

Accessori ottici




28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

☐




28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS

☐




28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS

☐



28500 0100 ENTERO M GLASS SBL


☐



28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

Mounting set S2



28500 0200 ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

☐

Notes:

DELTALIGHT

ENTERO RD-M X TW 94018

28471 9010 N