DELTALIGHT



DOT.COM L2 ST 92746

RÉFÉRENCE 424 213 02 923 W-FG

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 424 213 02 923 B-B
NOIR-CHROME 424 213 02 923 B-C
NOIR-FLEMISH GOLD 424 213 02 923 B-FG
BLANC-NOIR 424 213 02 923 W-B
BLANC-CHROME 424 213 02 923 W-C
BLANC-FLEMISH GOLD 424 213 02 923 W-FG





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - 84 x 40
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	62
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.30
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	2 x REFLECTOR WFL-46° EXCL.LED POWER SUPPLY 500-1050mA-DC

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, EAC, ENEC, LCA

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 2,8-6,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 315-597lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	46°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	597lm // 6,3W // 95lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	351lm // 7W // 48lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 / 1050mA-DC DIM

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **424_213_02_XXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92746

424 213 02 923 W-FG

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 7 ☐

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 7 ☐

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 7 ☐

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 7 ☐

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45

DOT.COM L2 ST 92746

424 213 02 923 W-FG



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 7

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 7

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 7

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 8 | 7

Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 12(12) | 12(9) | 9(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 8(5) | 7(3)

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2->7 | 2->7

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 8(5) | 7(3) | -

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 72



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 7(5) | 4(3) | -

Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir

Dimension de découpe (mm): 55

DOT.COM L2 ST 92746

424 213 02 923 W-FG



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 7(5) | 4(3) | -

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 6->14 | 5->14 | 5->11

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 136 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9 — 7(6)

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir

Dimension de découpe (mm): 90



300 90 148 LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W — 3(1)

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->7 | 2->7 | 2->6

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 2->9 | 2->8 | 2->6

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 2->9 | 2->9 | 2->6

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 12(12) | 12(9) | 9(6)

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 2->9 | 2->8 | 2->6

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

Dimension de découpe (mm): 54



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 3->4 | 3->4 | -

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

DOT.COM L2 ST 92746

424 213 02 923 W-FG



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 6->9 | 6->8 | -

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2->7 | 2->4 | -

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 48



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 3->3

Type de gradation: fin de phase

Dimension de découpe (mm): 40



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 7

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 30

Notes: