



OML50 - PRISMATIC LENS D TW
2624mm 950 DIM5

31631 9005 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31631 9005 B

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	3.1
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 48W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6418lm Or @ 5000K: LED cluster 43,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7650lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 6418lm // 48W // 134lm/W Or @ 5000K: 7650lm // 43,9W // 174lm/W

Optionen
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: