



OML50 - PRISMATIC LENS D TW  
2624mm 950 DIM5

31631 9005 B

DISPONIBILE IN  
NERO 31631 9005 B

 [Visualizza sul sito web](#)



|                                         |                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                   |                                                                                                                                                |
| AMBIENTE                                | indoor                                                                                                                                         |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                                                                                           |
| PESO (KG)                               | 3.1                                                                                                                                            |
| INFORMAZIONI                            | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT                                                                              |
| Informazioni elettriche                 |                                                                                                                                                |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                                                                           |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                                                                                              |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                                                                                            |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | DALI                                                                                                                                           |
| CLASSE ENERGETICA                       | E                                                                                                                                              |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                                                                                                       |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                                                                                                |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                                            |
| SORGENTE LUMINOSA                       | @ 2700K: LED cluster 48W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6418lm<br>Or<br>@ 5000K: LED cluster 43,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7650lm |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                                                                                          |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                                                                                            |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | @ 2700K: 6418lm // 48W // 134lm/W<br>Or<br>@ 5000K: 7650lm // 43,9W // 174lm/W                                                                 |

|                       |
|-----------------------|
| Opzioni               |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |

Notes: