



INFORM ST 828 93067

ODNIESIENIE

25501 9320 W-B

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 25501 9320 B-B**BLACK-FLEMISH GOLD** 25501 9320 B-FG**BIAŁY-CZARNY** 25501 9320 W-B**BIAŁY-BIAŁY** 25501 9320 W-W

Zobacz na stronie internetowej

**Ogólne informacje**

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 38 x 841
GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12,5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL. LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Wymagania



INFORM POWER SUPPLY 17W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
	System ceiling -
	Plasterboard -
	Wood -

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	Prąd min. Prąd max.
 25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5	1
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI	
 25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W	1
Typ ściemniania: nie ściemnialny	

Notes: