



OML50 - PRISMATIC LENS D TW
2624mm 950 DIM5

31631 9005 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 31631 9005 B

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	3.1
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	EPD, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	@ 2700K: LED cluster 48W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6418lm Or @ 5000K: LED cluster 43,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 7650lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	@ 2700K: 6418lm // 48W // 134lm/W Or @ 5000K: 7650lm // 43,9W // 174lm/W

Opcje
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: