

OML50 - LED ARRAY DU HE
CORNER L 930

31068 9300

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.4
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: 2 x (LED cluster 11,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1824lm) UP: 2 x (LED cluster 8,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1267lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 3648lm // 22,2W // 164lm/W UP: 2534lm // 16,4W // 155lm/W

Notes: