
DELTALIGHT




COMPO M TW 96540

REFERENZEN 9 15729 9030 DC

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 9 15729 9030 B
CHROM 9 15729 9030 C
DUNKLES CHROM 9 15729 9030 DC
WEISS 9 15729 9030 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.266
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1383lm // 11,8W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1070lm // 14W // 79lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Zubehör

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **9_15729_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M TW 96540

9 15729 9030 DC

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1	☐
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1	☐

Mounting Kit



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Ausschnittmaß (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

Ausschnittmaß (mm): 76

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

COMPO M TW 96540

9 15729 9030 DC

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS ☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL ☐

Ausschnittmaß (mm): 32,5

Notes: