





SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 27121 9210 B
BLANCO 27121 9210 W



 [Ver en el sitio web](#)








Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 360° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 21W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2356lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2356lm // 21W // 112lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1682lm // 24,2W // 70lm/W

Requisitos
SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC
Opción
DIMMABLE MODULATOR

Accesorios
HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27121_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48		# de luminarias
		Corriente mín. Corriente máx.
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		
 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9		8
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion		
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD		8
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico		
Fuente de Alimentación LED		# de luminarias
		Corriente mín. Corriente máx.
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.		
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		4
Tipo de regulación: no dimerizable		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		10
Tipo de regulación: no dimerizable		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		4
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		

DELTALIGHT

SOLI - 66 92718 MDL

27121 9210 W




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

8 ☐

Tipo de regulación: no dimerizable


Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B

☐




24611 0160 GLASS SBL 57

☐




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐




24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐



24611 0200 SPREAD LENS 57


☐



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 92718 MDL



27121 9210 W

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Reflector / lente reemplazable

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SOLISCAPE profile	Colores disponibles
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	☒ ☐
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	☒ ☐

Notes: