
DELTALIGHT




COMPO M TW 96541

RÉFÉRENCE 9 15729 9030 W

DISPONIBLE EN
NOIR 9 15729 9030 B
CHROME 9 15729 9030 C
CHROME FONCÉ 9 15729 9030 DC
BLANC 9 15729 9030 W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 110
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	105
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.266
ORIENTATION	0° à 30° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	G

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1383lm // 11,8W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1070lm // 13,6W // 79lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Accessoires

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **9_15729_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

COMPO M TW 96541

9 15729 9030 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

alimentation led

de luminaires

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1 ☐
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1 ☐

kit de montage



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

Dimension de découpe (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

Dimension de découpe (mm): 76

modifier les dispositifs de lumière

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

COMPO M TW 96541

9 15729 9030 W

15710 1110 COMPO M LINEAR SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1120 COMPO M SPREAD LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1130 COMPO M SOFTENING LENS

Dimension de découpe (mm): 32,5

15710 1140 COMPO M GLASS SBL

Dimension de découpe (mm): 32,5

Notes: