



BOXY XL S 93020 DIM1



251 72 21 931 ED1 W-W

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 251 72 21 931 ED1 B-B

WIT-ZWART 251 72 21 931 ED1 W-B

WIT-WIT 251 72 21 931 ED1 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	1.3
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC

Elektrische info

ELEKTRISCH	120-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	1-10V
ENERGIE KLASSE	C
CERTIFICATES	CB, ENEC, LCA, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2767lm // 26,7W // 104lm/W

Accessoires

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [251_72_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Diverse regelapparatuur



300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 86

☐

Licht veranderende onderdelen



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: