



BOXY XL S 93020 DIM1



251 72 21 931 ED1 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 251 72 21 931 ED1 B-B

BIAŁY-CZARNY 251 72 21 931 ED1 W-B

BIAŁY-BIAŁY 251 72 21 931 ED1 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.3
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	120-240V / 50-60Hz
KLASA	II
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez 1-10V
KLASA ENERGETYCZNA	C
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 3169lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3169lm // 23,2W // 136lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2767lm // 26,7W // 104lm/W

Akcesoria

HONEYCOMB 78
SOFTENING LENS 78
GLASS SBL 78


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [251_72_21_XXX_ED1_HAND.pdf](#)

BOXY XL S 93020 DIM1

251 72 21 931 ED1 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Różny sprzęt sterujący




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 86

☐

Urządzenia do regulacji światła



Ø78

201 02 01 B HONEYCOMB 78 B

☐

Ø78

201 02 04 SOFTENING LENS 78

☐

Ø78

201 02 05 GLASS SBL 78

☐

Notes: