
DELTALIGHT





# COMPO M TW 96541

**АРТИКУЛ** 9 15729 9030 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15729 9030 B
**ХРОМ** 9 15729 9030 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15729 9030 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15729 9030 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 110 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 105 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.266 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | G |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 1383lm // 11,8W // 118lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1070lm // 13,6W // 79lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO M LINEAR SPREAD LENS
COMPO M SPREAD LENS
COMPO M SOFTENING LENS
COMPO M GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15729_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO M TW 96541

9 15729 9030 W

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM | Required |
| | 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

### # светильников

# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**Мин. ток | Макс. ток**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 5900** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA | 1 ☐ |
| **15710 6400** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA | 1 ☐ |

### Монтажные комплекты




**15710 0020 B** MOUNTING KIT COMPO M TRIM B ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 76**

**15710 0020 W** MOUNTING KIT COMPO M TRIM W ☐




**15710 0050** MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 76**

### Светопреломляющие устройства

**15710 1100 B** COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B ☐

DELTALIGHT

# COMPO M TW 96541

9 15729 9030 W

**15710 1110** COMPO M LINEAR SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1120** COMPO M SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1130** COMPO M SOFTENING LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

**15710 1140** COMPO M GLASS SBL

**Размер монтажного отверстия (mm): 32,5**

Notes: