
DELTALIGHT




SOLI - 66 NLT 952718 MDL

PRODUCTREFERENTIE 27122 7210 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 27122 7210 B
WIT 27122 7210 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 360° roteerbaar
INFO	REFLECTOR SP-18° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	MDL = 1-10V of DALI of drukknop
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 21,1W / CRI>95 (R9: 96) / 2700K / 1925lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 97 / Rg: 102
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1925lm // 21,1W // 91lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1375lm // 24W // 57lm/W

Benodigdheden

SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opties

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 MDL

27122 7210 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **27122_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

SMART 48

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 7 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 7 ☐


Dimtype: WDL = draadloos

LED voedingen

 # armaturen


Min. stroom | Max. stroom

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 4 ☐

Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 9 ☐

Dimtype: niet dimbaar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 4 ☐


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 MDL

27122 7210 B




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40


Licht veranderende onderdelen




24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B




24611 0160 GLASS SBL 57




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57



24611 0190 SOFTENING LENS 57




24611 0200 SPREAD LENS 57



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

Maak je product af



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

DELTALIGHT

SOLI - 66 NLT 952718 MDL



27122 7210 B

24611 0100 FG	SPY 66 TUBE FG	☐
24611 0100 GC	SPY 66 TUBE GC	☐
24611 0100 W	SPY 66 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

	**24611 0220** SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	**24611 0230** SPY 66 REFLECTOR 30°	☐
	**24611 0240** SPY 66 REFLECTOR 45°	☐

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SOLISCAPE profile	Beschikbare kleuren
 **27111 0020** SOLI - PROFILE 2m	● ○
 **27111 0030** SOLI - PROFILE 3m	● ○

Notes: