
DELTALIGHT




# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

**REFERENCIA** 20578 9200 W

DISPONIBLE EN
**NEGRO** 20578 9200 B
**FLEMISH BRONZE** 20578 9200 FBR
**FLEMISH GOLD** 20578 9200 FG
**ORO COLOREADO** 20578 9200 GC
**BLANCO** 20578 9200 W




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | interior |
| **INSTALACIÓN** | Techo Suspendido |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 2.5 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | no ajustable |
| **INFORMACIÓN** | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 900-1200mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **CLASE** | III |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | E |
| **CERTIFICADOS** | CB, ENEC, EPD |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 36,4-50,3W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 5022-6665lm |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **LM80** | L70 > 30000 |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 6665lm // 50,3W // 132lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 2951lm // 57,8W // 51lm/W |

**Requisitos**

LED POWER SUPPLY 900 / 1200mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 900mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA

**Opción**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **20578_XXX0_HAND.pdf**

## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Cable de alimentación




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐




**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐


**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Power box

### # de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


**Corriente mín. | Corriente máx.**




**321 55 312 ED1 B** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

**Tipo de regulación: 1 a 10V**

**321 55 312 ED1 W** SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐





**20548 0015 B** SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 B 1 ☐

**Tipo de regulación: con DALI**

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 W




| | | | |
|---|---|---|---|
| | **20548 0015 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 900mA DIM5 W | 1 |
|  | **20548 0025 B** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B<br>**Tipo de regulación: con DALI** | 1 |
| | **20548 0025 W** | SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W | 1 |

## Fuente de Alimentación LED


**# de luminarias**

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

**Corriente mín. | Corriente máx.**

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **300 90 129** | LED POWER SUPPLY 900mA-DC / 60W DIM5<br>**Tipo de regulación: con DALI**<br>**Dimensión de corte (mm): 84** | 1 |
|  | **300 90 130** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5<br>**Tipo de regulación: con DALI**<br>**Dimensión de corte (mm): 95** | 1 |
|  | **300 90 132** | LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1<br>**Tipo de regulación: 1 a 10V**<br>**Dimensión de corte (mm): 80** | 1 |






## Plafones

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | **204 00 62 ANO** | COVERSET R 62 ANO | |
| | **204 00 62 B** | COVERSET R 62 B | |
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W | |

DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927

20578 9200 W


| | | | |
|---|---|---|---|
|   | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO | ☐ |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B | ☐ |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W | ☐ |
|   | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO | ☐ |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B | ☐ |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W | ☐ |
|   | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO | ☐ |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B | ☐ |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W | ☐ |
|   | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO | ☐ |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B | ☐ |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W | ☐ |
|   | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO | ☐ |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B | ☐ |
| | **204 90 90 W** | COVERSET S 90 W | ☐ |

DELTALIGHT

# SUPERLOOP SLIM OUT 120 SBL 927


20578 9200 W

## Accesorios de Suspensión




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Dimensión de corte (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Partes para conexión eléctrica




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensión de corte (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: