
DELTALIGHT




M52 - SPY 52 92745 MDL

REFERENZEN 24434 9230 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 24434 9230 B
FLEMISH BRONZE 24434 9230 FBR
FLEMISH GOLD 24434 9230 FG
GOLDFARBEN 24434 9230 GC
WEISS 24434 9230 W





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	898lm // 14,3W // 63lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Optionen

DIMMABLE MODULATOR

Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 92745 MDL

24434 9230 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **24434_XXX0_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten


Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 13

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte


Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom


M52 - SPY 52 92745 MDL

24434 9230 B




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B




19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42




19810 0050 GLASS SBL 42

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 92745 MDL

24434 9230 B



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B


19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG


19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

Austauschbarer Reflektor / Linse



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°







19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

DELTALIGHT

M52 - SPY 52 92745 MDL

24434 9230 B

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SPLITLINE M52 profile	Erhältliche Farben
 **420 52 10 00** SPM52 - PROFILE 1m	
 **420 52 20 00** SPM52 - PROFILE 2m	
 **420 52 30 00** SPM52 - PROFILE 3m	
 **24413 0000** SPM52 - PROFILE	

Notes: