



## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018



28535 9310 GC

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28535 9310 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28535 9310 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28535 9310 GC



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>               | wewnętrzne                                                                                          |
| <b>MONTAŻ</b>                    | Sufit Wbudowane                                                                                     |
| <b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b> | prostokąt - Ø KIT                                                                                   |
| <b>GŁĘBOKOŚĆ WPUŠCZENIA (MM)</b> | 165                                                                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>           | IP20                                                                                                |
| <b>WAGA (KG)</b>                 | 0.5                                                                                                 |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>       | 0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy                                                                   |
| <b>INFORMACJA</b>                | REFLECTOR SP-18°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | D                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                          |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1632-4579lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                                        |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 18°                                                          |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 4579lm // 36,5W // 126lm/W                                   |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 3830lm // 42W // 91lm/W                                      |

### Uwagi

Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

### Akcesoria

ENTERO L HONEYCOMB

ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

ENTERO L SPREAD LENS

ENTERO L SOFTENING LENS

ENTERO L GLASS SBL

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 GC

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28535\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>               |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Stucanet</b>                     |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Wood</b>                         |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L       | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>          |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L     | Required |
|  <b>Stretched ceiling</b>          |  28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC | Required |
|                                                                                                                      |  28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC | Required |

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 GC




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 GC

### Zestaw montażowy




**28400 0060** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142

### Zestaw montażowy sufit napinany




**28400 0120** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC

☐

**28400 0180** MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC

☐


### Urządzenia do regulacji światła




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS

☐


**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS

☐

**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS

☐

**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL

☐


**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

# DELTALIGHT

## ENTERO SQ-L TRIMLESS 93018

28535 9310 GC



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: