

INFORM SQ F282-6 93067

25527 9320 B-B



DISPONIBILE IN

NERO-NERO 25527 9320 B-B

BLACK-FLEMISH GOLD 25527 9320 B-FG

BIANCO-NERO 25527 9320 W-B

BIANCO-BIANCO 25527 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.9
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	72 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 600/900mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED cluster 7-11,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1068-1543lm)
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4629lm // 33,6W // 138lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	4041lm // 38,6W // 105lm/W

Requisiti

INFORM POWER SUPPLY 45W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [25527_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



25510 0070 INFORM POWER SUPPLY 50W

1


Tipo di regolazione: non dimmerabile



25510 0385 INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Tipo di regolazione: DALI



25510 0430 INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Notes: