
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 23323 9220 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23323 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 23323 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 23323 9220 FG
**GOUD KLEUR** 23323 9220 GC
**WIT** 23323 9220 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **INGANGSSPANNING** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, ENEC, EPD |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **TM-30-15 WAARDEN** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 879lm // 14,3W // 62lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

**Accessoires**

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23323_XXX0_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13 ☐


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13 ☐

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 13 ☐

**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen


**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 7

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 16


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 7

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 14


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**


## Licht veranderende onderdelen




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42





**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Maak je product af




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W


## Vervangbare reflector / lens




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°








**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

| SHIFTLINE M26H profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23359 0000** SLM26H - PROFILE | |
|  **23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m | |
|  **23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m | |
|  **23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m | |


| SPLITLINE M20 ST profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **23397 0000** SPM20 ST - PROFILE | |
|  **23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m | |
|  **23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m | |

| SPLITLINE M20 profile | Beschikbare kleuren |
|---|---|
|  **420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m | |
|  **420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m | |


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: