
DELTALIGHT




# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

**REFERENZEN** 23323 9220 B

ERHÄLTLICH IN
**SCHWARZ** 23323 9220 B
**FLEMISH BRONZE** 23323 9220 FBR
**FLEMISH GOLD** 23323 9220 FG
**GOLDFARBEN** 23323 9220 GC
**WEISS** 23323 9220 W




Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | innenbereich |
| **INSTALLATION** | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.5 |
| **VERSTELLBARKEIT** | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar |
| **INFORMATION** | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | MDL = 1-10V, DALI / Taster |
| **ENERGIEKLASSE** | E |
| **ZERTIFIKATE** | CB, ENEC, EPD |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| **TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 1403lm // 12,4W // 113lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 879lm // 14,3W // 62lm/W |

## Bemerkungen

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

## Erforderliches Zubehör

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

## Optionen

DIMMABLE MODULATOR

## Zubehör

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42

DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23323_XXX0_HAND.pdf**


## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

### Stromversorgung

### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 13


**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### SMART 48

### # Leuchten


# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 13

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 13

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**

### LED Betriebsgeräte


### # Leuchten

# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

**Min. Strom | Max. Strom**


# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 16


**Dimmtyp: nicht dimmbar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 7

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 14


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**


## Licht veredelndes Zubehör




**19810 0010 B** HONEYCOMB 42 SINGLE USE B





**19810 0020** LINEAR SPREAD LENS 42




**19810 0030** SPREAD LENS 42





**19810 0040** SOFTENING LENS 42




**19810 0050** GLASS SBL 42

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B




**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

## Beenden Sie Ihr Produkt




**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B


**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

## Austauschbarer Reflektor / Linse




**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°




**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°




**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°


# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B


## KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

### SHIFTLINE M26H profile


Erhältliche Farben





**23359 0000** SLM26H - PROFILE




**23359 0010** SLM26H - PROFILE 1m




**23359 0020** SLM26H - PROFILE 2m




**23359 0030** SLM26H - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben




**23397 0000** SPM20 ST - PROFILE





**23397 0020** SPM20 ST - PROFILE 2m





**23397 0030** SPM20 ST - PROFILE 3m

### SPLITLINE M20 profile

Erhältliche Farben




**420 20 10 00** SPM20 - PROFILE 1m





**420 20 20 00** SPM20 - PROFILE 2m


DELTALIGHT

# M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B




**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m




**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: