



## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

DOSTĘPNE W



**CZARNY** 23323 9220 B

**FLEMISH BRONZE** 23323 9220 FBR

**FLEMISH GOLD** 23323 9220 FG

**ZŁOTO KOLOROWANE** 23323 9220 GC

**BIAŁY** 23323 9220 W



Zobacz na stronie internetowej



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                 |
| <b>MONTAŻ</b>              | Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa                                                 |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                       |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 0.5                                                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | 0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy                                                          |
| <b>INFORMACJA</b>          | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 30° & 45° available |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                                                       |
| <b>KLASA</b>              | III                                                          |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                            |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | rf: 89 / Rg: 100                                   |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM1                                              |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                |
| <b>LM80</b>                             | L90B10 > 50000                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 20°                                                |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1403lm // 12,4W // 113lm/W                         |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 879lm // 14,3W // 62lm/W                           |

### Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Wymagania

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

DIMMABLE MODULATOR

### Akcesoria

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 29/04/2026

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23323\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Zasilanie

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


### SMART 48

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

13

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

### Zasilacz LED

### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

|                                                                                  |                                                         |    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----|--------------------------|
|  | <b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
|  | <b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN | 16 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W        | 7  | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |
|  | <b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W        | 14 | <input type="checkbox"/> |
| Typ ściemniania: nie ściemnialny                                                 |                                                         |    |                          |
| Wymiar wycięcia (mm): 40                                                         |                                                         |    |                          |

### Urządzenia do regulacji światła

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

|                                                                                                                         |                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>14</div><div>Ø42</div></div> | <div><div><b>19810 0060 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

### Zakończ swój produkt

|                                                                                                                         |                                                                       |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>40</div><div>Ø49</div></div> | <div><div><b>19810 0100 B</b></div><div>SPY 52 TUBE B</div></div>     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FBR</b></div><div>SPY 52 TUBE FBR</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 FG</b></div><div>SPY 52 TUBE FG</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 GC</b></div><div>SPY 52 TUBE GC</div></div>   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                         | <div><div><b>19810 0100 W</b></div><div>SPY 52 TUBE W</div></div>     | <input type="checkbox"/> |

### Wymienny odbłyśnik/soczewka







|                                                                                                                           |                                                                        |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0180</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 20°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0190</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 45°</div></div> | <input type="checkbox"/> |
|  <div><div>18</div><div>Ø45</div></div> | <div><div><b>19810 0240</b></div><div>SPY 52 REFLECTOR 30°</div></div> | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B

### KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

| SHIFTLINE M26H profile                                                              |                                         | Dostępne kolory                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE      |    |
|    | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m   |    |
|    | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m   |    |
|   | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m   |  |
| SPLITLINE M20 ST profile                                                            |                                         | Dostępne kolory                                                                       |
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |
| SPLITLINE M20 profile                                                               |                                         | Dostępne kolory                                                                       |
|   | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m  |  |
|   | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m  |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 52 92720 MDL

23323 9220 B



**420 20 30 00** SPM20 - PROFILE 3m



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B



Notes: