



## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 B

DISPONIBLE EN



**NEGRO** 20579 9300 B

**FLEMISH BRONZE** 20579 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 20579 9300 FG

**ORO COLOREADO** 20579 9300 GC

**BLANCO** 20579 9300 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

|                              |                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UBICACIÓN</b>             | interior                                                                                                                                     |
| <b>INSTALACIÓN</b>           | Techo Suspendido                                                                                                                             |
| <b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b> | IP20                                                                                                                                         |
| <b>PESO (KG)</b>             | 3.5                                                                                                                                          |
| <b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>   | no ajustable                                                                                                                                 |
| <b>INFORMACIÓN</b>           | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Información eléctrica

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>CLASE</b>                    | III                                                    |
| <b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>       | dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa |
| <b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b> | E                                                      |
| <b>CERTIFICADOS</b>             | CB, ENEC, EPD                                          |

### Información de la fuente de luz

|                                                |                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED                                                            |
| <b>FUENTE DE LUZ</b>                           | LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm |
| <b>SDCM</b>                                    | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                    | L70 > 30000                                                    |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b> | 9460lm // 71,4W // 132lm/W                                     |
| <b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>     | 4188lm // 82,1W // 51lm/W                                      |

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA  
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA


### Opción

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20579\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>203 99 55 ANO</b> CABLE BASE R ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 B</b> CABLE BASE R B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 55 W</b> CABLE BASE R W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>203 99 56 ANO</b> CABLE BASE S ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 B</b> CABLE BASE S B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>203 99 56 W</b> CABLE BASE S W     | <input type="checkbox"/> |

Power box


# de luminarias

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                                                            | Corriente mín.   Corriente máx. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 55 312 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B<br>Tipo de regulación: 1 a 10V | 1 <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>321 55 312 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W                                | 1 <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>321 55 317 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B<br>Tipo de regulación: 1 a 10V | 1 <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 B





|                                                                                  |  |                                                             |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  |  | <b>321 55 317 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>20548 0025 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B                          |  |                                                             | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                              |  |                                                             |   |                          |
| <b>20548 0025 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W                          |  |                                                             | 1 | <input type="checkbox"/> |

### Fuente de Alimentación LED


### # de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.

|                                                                                    |  |                                                         |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|   |  | <b>300 90 130</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |  |                                                         |   |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 95</b>                                                 |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>300 90 132</b> LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |  |                                                         |   |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 80</b>                                                 |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>300 90 133</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: 1 a 10V</b>                                                 |  |                                                         |   |                          |
| <b>Dimensión de corte (mm): 80</b>                                                 |  |                                                         |   |                          |
|  |  | <b>21012 0475</b> LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Tipo de regulación: con DALI</b>                                                |  |                                                         |   |                          |






### Plafones

|                                                                                    |  |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------------|
|  |  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO | <input type="checkbox"/> |
| <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B                                                 |  |                                        | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 B

|                                                                                     |                              |                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------|
|                                                                                     | <b><u>204 00 62 W</u></b>    | COVERSET R 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b>  | COVERSET R 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b>    | COVERSET R 90 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b>    | COVERSET R 90 W    | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> | COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b>   | COVERSET R 100 B   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b>   | COVERSET R 100 W   | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b>  | COVERSET S 62 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b>    | COVERSET S 62 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b>    | COVERSET S 62 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b>  | COVERSET S 80 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b>    | COVERSET S 80 B    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b>    | COVERSET S 80 W    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b>  | COVERSET S 90 ANO  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b>    | COVERSET S 90 B    | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT


## SUPERLOOP SLIM OUT 170 SBL 930

20579 9300 B

**204 90 90 W** COVERSET S 90 W




### Accesorios de Suspensión



**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.



Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0340 B** SUSPENSION ST B




Dimensión de corte (mm): 27

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W



### Partes para conexión eléctrica



**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.



Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)



**15225 0360 B** CONNECTION ST B



Dimensión de corte (mm): 43

**15225 0360 W** CONNECTION ST W



Notes: