
DELTALIGHT




LASS-OH! R65 - 3 93034

REFERENCE 24821 9320 B

AVAILABLE IN
NOIR 24821 9320 B
COULEUR OR 24821 9320 GC





View on website

General info	
LOCATION	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INGRESS PROTECTION	IP20
WEIGHT (KG)	0.8
ADJUSTABILITY	non réglable
INFORMATION	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Electrical info	
CLASS	III
DIM TYPE	selon le type d'alimentation externe
ENERGY CLASS	F
CERTIFICATION	CB, ENEC

Lightsource info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LIGHTSOURCE	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
RVALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNICS (LIGHT SOURCE)	2049lm // 18,3W // 112lm/W
LED TECHNICS (LUMINAIRE)	1619lm // 21W // 77lm/W

Requirements

LASS-OH! POWERBOX
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Options

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

For detailed installation instructions, please consult the manual : **24821_XXX0_HAND.pdf**

FINISH YOUR SPECIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

les alimentations led

# of Fixtures

web2print_power_supply_info_box


Min current | Max current



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 1 ☐

Dimtype: non dimmable

Cutout dimension (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 ☐


Dimtype: 1 à 10 V

Cutout dimension (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 1

Dimtype: DALI

Cutout dimension (mm): 54

Power box

of Fixtures

web2print_power_supply_info_box

Min current | Max current



24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B — 1


Dimtype: DALI



24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B — 1

Dimtype: non dimmable


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B




204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

LASS-OH! R65 - 3 93034


24821 9320 B

	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Cutout dimension (mm): 62 (CONCRETE: 102)

	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B


Cutout dimension (mm): 27

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Cutout dimension (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Cutout dimension (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: