




LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

DOSTĘPNE W

CZARNY 24821 9320 B

ZŁOTO KOLOROWANE 24821 9320 GC



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 683lm)
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2049lm // 18,3W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1619lm // 21W // 77lm/W

Wymagania

LASS-OH! POWERBOX

LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM

Opcje

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90


CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24821_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI

1 ☐


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
Wymiar wycięcia (mm): 54		

Power box



opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

	24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B	1 ☐
Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B	1 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		


Ośłona

	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W	☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W	☐

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐

Części do zwieszenia



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.


☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 93034

24821 9320 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Elementy połączenia elektrycznego



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Wymiar wycięcia (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: