





SPY FOCUS ON LP 930

19878 9300 FBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 19878 9300 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19878 9300 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19878 9300 FG  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 19878 9300 FW  
БЕЛЫЙ 19878 9300 W











 [Веб страница продукта](#)



|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                             |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее                                                  |
| МОНТАЖ                              | ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ                                           |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP20                                                        |
| ВЕС (КГ)                            | 0.5                                                         |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | ADJUSTABLE BEAM 8°-43°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |
| Электрические характеристики        |                                                             |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | III                                                         |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | Согласно внешнего блока питания                             |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                           |
| СЕРТИФИКАТЫ                         | CB, EAC, ENEC, LCA                                          |
| Характеристики источника света      |                                                             |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                         |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm   |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 90 / Rg: 99                                             |
| SDCM                                | SDCM1                                                       |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                         |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                              |
| BEAMANGLE                           | 8°-43°                                                      |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                                   |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 417lm // 9,9W // 42lm/W                                     |
| Обязательные комплектующие          |                                                             |
| LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM |                                                             |
| Опции                               |                                                             |
| COVERSET R 90-100                   |                                                             |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19878\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                            | # светильников             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div> |                                                                                            | Мин. ток   Макс. ток       |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div></div>                                                                                                                                                             | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div></div>                                                                                                                                                             | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45  | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30                 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45   | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div></div>                                                                                                                                                           | Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div></div>                                                                                                                                                           | Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45  | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: не диммированный<br>Размер монтажного отверстия (mm): 30                 | 2 <input type="checkbox"/> |
| <div><div></div><div><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div></div>                                                                                                                                                            | Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый<br>Размер монтажного отверстия (mm): 45   | 2 <input type="checkbox"/> |











SPY FOCUS ON LP 930

19878 9300 FBR

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                    | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                    | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                    | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                    | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                 | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                   | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5              | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                     | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER                        | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                          |                |                          |

SPY FOCUS ON LP 930


19878 9300 FBR

|                                                                                    |                                                                   |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|   | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|   | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                   |             |                          |
|    | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3        | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                   |             |                          |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                   |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                   |             |                          |

# DELTA LIGHT

## SPY FOCUS ON LP 930

19878 9300 FBR

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |      |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |      |                          |

### Coversets

|                                                                                    |                                          |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>204 00 90 ANO</b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 B</b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 90 W</b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>204 00 100 ANO</b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 B</b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 100 W</b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY FOCUS ON LP 930

19878 9300 FBR

Notes: