





## M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 BBR

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART BRONS** 23251 9215 BBR  
**GOUD KLEUR** 23251 9215 GC



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | LENS SP-8°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC         |

### Elektrische info

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC   |
| <b>KLASSE</b>          | III      |
| <b>DIM TYPE</b>        | DALI     |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | F        |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 91 / Rg: 99                                  |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM2                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2 (threshold 0,6m)                             |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 41000                                   |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 8°                                               |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 519lm // 5,7W // 90lm/W                          |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 397lm // 6,6W // 61lm/W                          |

### Opmerkingen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

### Benodigdheden

VIZIR TUBE  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Accessoires

VIZIR HONEYCOMB  
 VIZIR SOFTENING LENS

# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 BBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23251\\_XXXX\\_HAND.pdf](#)


### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### LED voedingen

#### # armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14


Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimtype: niet dimbaar




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

#### Licht veranderende onderdelen




**473 03 01 B** VIZIR HONEYCOMB B



**473 03 04** VIZIR SOFTENING LENS

**M26L - HEDRA 92708 DIM5**

## Maak je product af



7

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

7

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

7

473 01 00 W VIZIR TUBE W

7

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

### Beschikbare kleuren




### Beschikbare kleuren




# DELTALIGHT

## M26L - HEDRA 92708 DIM5


23251 9215 BBR



**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m



**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m



**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m



Notes: