
DELTALIGHT




M26L - HEDRA 92708 DIM5

REFERENZEN 23251 9215 BBR

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ BRONZE 23251 9215 BBR
GOLDFARBEN 23251 9215 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	519lm // 5,7W // 90lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Bemerkungen

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Erforderliches Zubehör

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

DELTALIGHT

M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 BBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **23251_XXXX_HAND.pdf**


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

 # Leuchten


Min. Strom | Max. Strom

ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 34


Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40




21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 29


Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

M26L - HEDRA 92708 DIM5

23251 9215 BBR

Beenden Sie Ihr Produkt



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR


473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Erhältliche Farben




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m

SHIFTLINE M35R profile

Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE


DELTALIGHT

M26L - HEDRA 92708 DIM5


23251 9215 BBR



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m

Notes: