
DELTALIGHT




HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8

RÉFÉRENCE 23150 9038 B-GC

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 23150 9038 B-B
NOIR-COULEUR OR 23150 9038 B-GC
BLANC-BLANC 23150 9038 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.7
ORIENTATION	0° à 45° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	fin de phase
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	2 x (LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm)
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1246lm // 12W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	957lm // 13,8W // 69lm/W

Accessoires

HALOSCAN HONEYCOMB
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS
HALOSCAN KAP MP

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **23150_XXX8_HAND.pdf**


DELTALIGHT

HALOSCAN ON 2 MP SOFT 93035 DIM8


23150 9038 B-GC

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


modifier les dispositifs de lumière



23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS ☐



23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B ☐



23110 0060 B HALOSCAN KAP MP B ☐

23110 0060 W HALOSCAN KAP MP W ☐

Notes: