

INFORM ST 828 94067

25501 9420 B-B



BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 25501 9420 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 25501 9420 B-FG

WIT-ZWART 25501 9420 W-B

WIT-WIT 25501 9420 W-W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 38 x 841
INBOUWDIEPTE (MM)	40
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12,5
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 1670-2416lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 101
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2416lm // 16,7W // 144lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2109lm // 19,2W // 110lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 17W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [25501_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Dimtype: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Dimtype: niet dimbaar

Notes: