



LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5
30827 9225 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 30827 9225 A
ЧЕРНЫЙ 30827 9225 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 30827 9225 FBRX
АНТРАЦИТ 30827 9225 N
БЕЛЫЙ 30827 9225 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	ПОЛ НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP67
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK07
ВЕС (КГ)	1
ИНФОРМАЦИЯ	8 x LENS FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	25°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1644lm // 14,4W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1361lm // 16,6W // 82lm/W
Обязательные комплектующие	
WALL BRACKET SET	
FLOOR BRACKET SET	
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
THROUGH WIRING SET IP68	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30827_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
21032 0390 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75	5		
Компоненты крепления			
30810 0040 LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND			
30810 0040 INOX WALL BRACKET SET 60 INOX			
30810 0040 N WALL BRACKET SET 60 N			
30810 0050 INOX WALL BRACKET SET 100 INOX			
30810 0050 N WALL BRACKET SET 100 N			
30810 0060 INOX WALL BRACKET SET 200 INOX			
30810 0060 N WALL BRACKET SET 200 N			

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 440 92725 DIM5

30827 9225 W



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Электрические соединительные детали



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0100 THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: