



OML50 - LED ARRAY DU HE 984mm 930 DIM5

31040 9305

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales | |
|--|--|
| EMPLACEMENT | interieur |
| INDICE DE PROTECTION | IP20 |
| POIDS (KG) | 1.1 |
| INFORMATIONS | CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Informations électriques | |
| ÉLECTRIQUE | 220-240V / 0 50-60Hz |
| CLASSE | I |
| ALIMENTATION | YES |
| TYPE DIM | DALI |
| CLASSE D'ÉNERGIE | D |
| CERTIFICATS | EPD, RCM |
| Info Source lumineuse | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| SOURCE DE LUMIÈRE | DOWN: LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2736lm UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1901lm |
| VALEURS TM-30 | Rf: 92 / Rg: 100 |
| SDCM | SDCM3 |
| GROUPE DE RISQUE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE) | DOWN: 2736lm // 16,7W // 164lm/W UP: 1901lm // 12,2W // 155lm/W |

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: