DELTALIGHT



OML50 - LED ARRAY DU HE 984mm 930 DIM5

REFERENZEN 31040 9305

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.1
INFORMATION	CLUSTER DOWN: 2780lm/m CLUSTER UP: 1932lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	DOWN: LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2736lm UP: LED cluster 12,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1901lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	DOWN: 2736lm // 16,7W // 164lm/W UP: 1901lm // 12,2W // 155lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: