



## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 B

DISPONIBILE IN


**NERO** 20580 9200 B

**FLEMISH BRONZE** 20580 9200 FBR

**FLEMISH GOLD** 20580 9200 FG

**ORO COLORATO** 20580 9200 GC

**BIANCO** 20580 9200 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor                                                                                                                                     |
| <b>IP</b>                       | Soffitto Sospeso                                                                                                                           |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20                                                                                                                                       |
| <b>PESO (KG)</b>                | 1.5                                                                                                                                        |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | non regolabile                                                                                                                             |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | INCL.PC SBL<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC<br>INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm <sup>2</sup> |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | F                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD                               |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                            |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 21,2-29,2W / CRI>90 (R9: 59) / 2700K / 2916-3870lm |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                          |
| <b>LM80</b>                                               | L70 > 30000                                                    |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 3870lm // 29,2W // 132lm/W                                     |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 1713lm // 33,6W // 51lm/W                                      |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM  
SUPERLOOP POWERBOX L 500mA  
SUPERLOOP POWERBOX L/H 700mA

### Opzioni

CABLE BASE R / S  
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90  
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS  
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20580\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Cavi di alimentazione



**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B

☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W

☐


**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B

☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W

☐


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 90 127** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 27W DIM1

1

☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54



**300 90 128** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM1

1


☐

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54

SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927


20580 9200 B

|                                                                                  |                                                        |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 90 131</b> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 38W DIM5 | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                        |                                                        |   |                          |
| Dimensione del foro (mm): 54                                                     |                                                        |   |                          |


| Power box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | # apparecchi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p> # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</p> |              |

|                                                                                  |                                                           |   |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 205 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                      |                                                           |   |                          |


|                                                           |   |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>321 55 205 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 500mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|

|                                                                                    |                                                           |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 207 ED1 B</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: 1-10 V                                                        |                                                           |   |                          |

|                                                           |   |                          |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>321 55 207 ED1 W</b> SUPERLOOP POWERBOX L 700mA DIM1 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------------------|

|                                                                                    |                                                            |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>321 55 307 ED5 B</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 B | 1 | <input type="checkbox"/> |
| Tipo di regolazione: DALI                                                          |                                                            |   |                          |



|                                                            |   |                          |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
| <b>321 55 307 ED5 W</b> SUPERLOOP POWERBOX H8 700mA DIM5 W | 1 | <input type="checkbox"/> |
|------------------------------------------------------------|---|--------------------------|

| Kit per scatola incassata                                                          |                                        |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>204 00 62 ANO</b> COVERSET R 62 ANO |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 B</b> COVERSET R 62 B     |  | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>204 00 62 W</b> COVERSET R 62 W     |  | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 B

|                                                                                     |                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|     | <b><u>204 00 90 ANO</u></b> COVERSET R 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 B</u></b> COVERSET R 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 90 W</u></b> COVERSET R 90 W       | <input type="checkbox"/> |
|     | <b><u>204 00 100 ANO</u></b> COVERSET R 100 ANO | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 B</u></b> COVERSET R 100 B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 00 100 W</u></b> COVERSET R 100 W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 62 62 ANO</u></b> COVERSET S 62 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 B</u></b> COVERSET S 62 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 62 62 W</u></b> COVERSET S 62 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 80 80 ANO</u></b> COVERSET S 80 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 B</u></b> COVERSET S 80 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 80 80 W</u></b> COVERSET S 80 W       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b><u>204 90 90 ANO</u></b> COVERSET S 90 ANO   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 B</u></b> COVERSET S 90 B       | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b><u>204 90 90 W</u></b> COVERSET S 90 W       | <input type="checkbox"/> |

# DELTA LIGHT

## SUPERLOOP SLIM DOWN 70 SBL 927

20580 9200 B

### Componenti per sospensioni

|                                                                                   |                                             |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 01</b> SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                      |                                             |                          |
|  | <b>15225 0340 B</b> SUSPENSION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 27                                                      |                                             |                          |
|                                                                                   | <b>15225 0340 W</b> SUSPENSION ST W         | <input type="checkbox"/> |

### Componenti per il collegamento elettrico

|                                                                                     |                                             |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
|   | <b>328 10 03</b> CONNECTION TRIMLESS O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                        |                                             |                          |
|  | <b>15225 0360 B</b> CONNECTION ST B         | <input type="checkbox"/> |
| Dimensione del foro (mm): 43                                                        |                                             |                          |
|                                                                                     | <b>15225 0360 W</b> CONNECTION ST W         | <input type="checkbox"/> |

Notes: