

## LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5

30827 9235 A

DOSTĘPNE W



**ALU SZARY** 30827 9235 A

**CZARNY** 30827 9235 B

**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30827 9235 FBRX

**ANTRACYT** 30827 9235 N

**BIAŁY** 30827 9235 W



[Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                                              |                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>                           | zewnątrzne                                                            |
| <b>MONTAŻ</b>                                | Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni     |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>                       | IP67                                                                  |
| <b>OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM</b> | IK07                                                                  |
| <b>WAGA (KG)</b>                             | 1                                                                     |
| <b>INFORMACJA</b>                            | 8 x LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Informacje elektryczne

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| <b>ELEKTRYCZNY</b>        | 48V-DC                  |
| <b>KLASA</b>              | III                     |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | ściemniany poprzez DALI |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | F                       |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC                |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                  |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 14,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 1644lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 91 / Rg: 100                                     |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG2                                                  |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 150000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 40°                                                  |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 1644lm // 14,4W // 111lm/W                           |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 1251lm // 16,6W // 76lm/W                            |

### Wymagania

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30827\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

# opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

5

Elementy montażowe



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 440 92740 DIM5

30827 9235 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX

☐

### Elementy połączenia elektrycznego



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

**30810 0100** THROUGH WIRING SET IP68 440

☐

Notes: