



OML50 - INFORM DU HE 3280mm 8+16+8LED 94063 DIM5

31445 9435 B

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 31445 9435 B



[Auf der Website anzeigen](#)



| Allgemeine Information | |
|-----------------------------------|--|
| ANWENDUNGSBEREICH | innenbereich |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20 |
| GEWICHT (KG) | 2.4 |
| INFORMATION | CLUSTER DOWN: 1612lm/m CLUSTER UP: 2015lm/m INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) CABLING 1 CIRCUIT |
| Elektrische Informationen | |
| ELEKTRISCH | 220-240V / 0 50-60Hz |
| KLASSE | I |
| NETZGERÄT | YES |
| ART DER DIMMUNG | DALI |
| ENERGIEKLASSE | D |
| ZERTIFIKATE | EPD, RCM |
| Lichtquelle Info | |
| LIGHTSOURCE NAME | LED |
| LICHTQUELLE | DOWN: LED cluster 32,6W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 5286lm UP: LED cluster 40,8W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 6608lm |
| TM-30 | Rf: 90 / Rg: 101 |
| SDCM | SDCM3 |
| RISIKOGRUPPE | RG1 |
| LM80 | L80 > 60000 |
| BEAMANGLE | 63° |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | DOWN: 5286lm // 32,6W // 162lm/W UP: 6608lm // 40,8W // 162lm/W |

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: