



OML50 - LED ARRAY D HE 1312mm EM-3H 940

31219 9400



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	1.4
INFORMAZIONI	CLUSTER DOWN: 2898lm/m INCL.LED POWER SUPPLY CABLING 1 CIRCUIT INCL.EMERGENCY UNIT 3H / BLF xx%
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3802lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3802lm // 22,3W // 171lm/W

Notes: